













| Внешний вид | Наименование | Краткое описание | Цена, без НДС | |
|---|---|--|---------------|--------------|
| | | | грн | долл |
|  | Головной модуль BVP Pro 15V100A RS-232 BVP Pro 30V50A RS-232 | 1.0 - 15V; 1.0 - 100A 1.0 - 30V; 1.0 - 50A; Цифровая индикация, плавная регулировка выходных параметров; компьютерное управление | 8 350 | 1 044 |
|  | BVP Pro 15V100A module BVP Pro 30V50A module | 15V; 100A; 1.5 kW 30V; 50A; 1.5kW Без головного модуля не работает | 7 070 | 883 |
|  | BVP Pro 30V100A RS-232 BVP Pro 60V50A RS-232 | 2.0 - 30V; 1.0 - 100A 2.0 - 60V; 1.0 - 50A; Используется для режима стабилизации напряжения, вес 7,0 кг, габариты, мм: В*Ш*Г 240*280*280 | 15 420 | 1 927 |
|  | BVP Pro 15V200A RS-232 BVP Pro 30V100A RS-232 | 1.0 - 15V; 2.0 - 200A 1.0 - 30V; 2.0 - 100A; Используется для режима стабилизации тока, вес 7,0 кг, габариты, мм: В*Ш*Г 240*280*280 | 15 420 | 1 927 |
|  | BVP Pro 45V100A RS-232 BVP Pro 90V50A RS-232 | 3.0 - 45V; 1.0 - 100A 3.0 - 90V; 1.0 - 50A; Используется для режима стабилизации напряжения, вес 10,5 кг, габариты, мм: В*Ш*Г 360*280*280 | 22 490 | 2 811 |
|  | BVP Pro 15V300A RS-232 BVP Pro 30V150A RS-232 | 1.0 - 15V; 3.0 - 300A 1.0 - 30V; 3.0 - 150A; Используется для режима стабилизации тока, вес 10,5 кг, габариты, мм: В*Ш*Г 360*280*280 | 22 490 | 2 811 |
|  | BVP Pro 60V100A RS-232 BVP Pro 120V50A RS-232 | 4.0 - 60V; 1.0 - 100A 4.0 - 120V; 1.0 - 50A; Используется для режима стабилизации напряжения, вес 14,0 кг, габариты, мм: В*Ш*Г 480*280*280 | 29 560 | 3 695 |
|  | BVP Pro 15V400A RS-232 BVP Pro 30V200A RS-232 | 1.0 - 15V; 4.0 - 400A 1.0 - 30V; 4.0 - 200A; Используется для режима стабилизации тока, вес 14,0 кг, габариты, мм: В*Ш*Г 480*280*280 | 29 560 | 3 695 |
|  | BVP Pro 75V100A RS-232 BVP Pro 150V50A RS-232 | 5.0 - 75V; 1.0 - 100A 5.0 - 150V; 1.0 - 50A; Используется для режима стабилизации напряжения, вес 17,5 кг, габариты, мм: В*Ш*Г 600*280*280 | 36 630 | 4 579 |
|  | BVP Pro 15V500A RS-232 BVP Pro 30V250A RS-232 | 1.0 - 15V; 5.0 - 500A 1.0 - 30V; 5.0 - 250A; Используется для режима стабилизации тока, вес 17,5 кг, габариты, мм: В*Ш*Г 600*280*280 | 36 630 | 4 579 |
|  | BVP Pro 90V100A RS-232 BVP Pro 180V50A RS-232 | 6.0 - 90V; 1.0 - 100A 6.0 - 180V; 1.0 - 50A; Используется для режима стабилизации напряжения, вес 21,0 кг, габариты, мм: В*Ш*Г 720*280*280 | 43 700 | 5 462 |
|  | BVP Pro 15V600A RS-232 BVP Pro 30V300A RS-232 | 1.0 - 15V; 6.0 - 600A 1.0 - 30V; 6.0 - 300A; Используется для режима стабилизации тока, вес 21,0 кг, габариты, мм: В*Ш*Г 720*280*280 | 43 700 | 5 462 |